

SR BATEA 20M3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Foto referencial

CAPACIDAD	ANCHO	ALTO	N° DE EJES	SUSPENSIÓN	MATERIAL	TARA (KG)
20M3	2.600 M	2.750 M	3 JUNTOS	NEUMÁTICA	HARDOX 450 / ENDUR INOX	6.550 KG

CAJA DE CARGA

- Laterales fabricadas en 3mm. de espesor, piso en 4 mm.
- Frontal inclinado y puerta trasera fabricados en 4 mm.
- Puerta trasera con sello de goma.
- Dos trabas neumáticas en la puerta trasera.
- Cilindro hidráulico de 6 etapas marca HYVA.
- Protector de cabina.
- Pintura y tratamiento anticorrosivo poliuretano.

CHASIS

- Vigas doble T fabricadas en acero de alta resistencia Strenx 700.
- Llantón superior e inferior en acero de alta resistencia Strenx 700.
- Perno rey 2" apernado con 8 pernos, marca FACCHINI.
- Gatos de apoyo para 50 ton marca FACCHINI.

SUSPENSIÓN Y FRENOS

- Suspensión neumática marca FACCHINI.
- Ejes marca FACCHINI, capacidad de 13 Toneladas trocha ancha.
- Levante neumático en dos ejes.
- Sistema de frenos EBS marca WABCO.

ACCESORIOS

- Sistema eléctrico Led / Bi - Volt.
- Parachoques bajo norma nacional.
- 2 Porta neumático doble de catraca frontal.
- Escalera lateral.
- Guardafangos y tapabarros plásticos.
- Caja herramientas.
- Bidón para agua.
- Cintas reflectantes.

OPCIONALES

- Auto encarpe manual / eléctrico.
- Cápsula hermética.
- Inclínómetro.
- Llantas de aluminio.
- Neumáticos.
- Sistema de control de presión de neumáticos (VIGIA).
- Vibrador neumático.
- Grafica.



SR BATEA 20M3



Foto referencial

PLANOS

