



Foto referencial

SR BATEA 40M3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	ALTO	LARGO	N° DE EJES	SUSPENSIÓN	MATERIAL	TARA (KG)
40M3	3.452 M	9.853 M	2 (1+1)	NEUMÁTICA	STRENX 700	6.700 KG

CAJA DE CARGA

- Laterales fabricadas en 2mm. De espesor, piso en 3mm.
- Frontal inclinado y puerta trasera fabricado en 4 mm.
- Puerta trasera con sello de goma.
- Dos trabas neumáticas en la puerta trasera
- Cilindro hidráulico de 6 etapas marca HYVA
- Protector de cabina
- Pintura y tratamiento anticorrosivo poliuretano

CHASIS

- Vigas doble T fabricadas en acero de alta resistencia Strenx 700.
- Llantón superior e inferior en acero de alta resistencia Strenx 700.
- Perno rey 2" apernado con 8 pernos, marca FACCHINI.
- Gatos de apoyo para 50 ton marca FACCHINI.

SUSPENSIÓN Y FRENOS

- Suspensión neumática marca FACCHINI
- Ejes marca FACCHINI, capacidad de 13 Ton – trocha ancha.
- Levante en dos ejes.
- Sistema de frenos ABS marca WABCO.

ACCESORIOS

- Sistema eléctrico Led / Bi – Volt
- 2 Parachoques bajo norma nacional
- Porta neumático doble de catraca frontal
- Escalera lateral
- Guardafangos y tapabarros plásticos
- Caja herramientas
- Bidón para agua
- Cintas reflectantes

OPCIONALES

- Auto encarpe manual / eléctrico.
- Cápsula hermética.
- Llantas de aluminio.
- Neumáticos.
- Sistema de control de presión de neumáticos (VIGIA).
- Vibrador neumático.
- Grafico.



Foto referencial

SR BATEA 40M3

PLANOS

