



Foto referencial

SR BATEA 40M3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	ALTO	LARGO	N° DE EJES	SUSPENSIÓN	MATERIAL	TARA (KG)
40M3	3.452 M	9.853 M	3 (2+1F)	MIXTA / NEUMÁTICA	STRENX 700	7.750 KG

CAJA DE CARGA

- Laterales fabricadas en 2mm. De espesor, piso en 3mm.
- Frontal inclinado y puerta trasera fabricado en 4 mm.
- Puerta trasera con sello de goma.
- Dos trabas neumáticas en la puerta trasera.
- Cilindro hidráulico de 6 etapas marca HYVA.
- Protector de cabina.
- Pintura y tratamiento anticorrosivo poliuretano.

CHASIS

- Vigas doble T fabricadas en acero de alta resistencia Strenx 700
- Llantón superior e inferior en acero de alta resistencia Strenx 700
- Perno rey 2" apernado con 8 pernos, marca FACCHINI
- Gatos de apoyo para 50 ton marca FACCHINI

SUSPENSIÓN Y FRENOS

- Suspensión marca FACCHINI
- Ejes marca FACCHINI, capacidad de 13 Ton – trocha ancha
- Levante en dos ejes
- Sistema de frenos ABS marca WABCO.

ACCESORIOS

- Sistema eléctrico Led / Bi – Volt
- 2 Parachoques bajo norma nacional.
- Porta neumático doble de catraca frontal.
- Escalera lateral.
- Guardafangos y tapabarros plásticos.
- Caja herramientas.
- Bidón para agua.
- Cintas reflectantes.

OPCIONALES

- Auto encarpe manual / eléctrico.
- Cápsula hermética.
- Llantas de aluminio.
- Neumáticos.
- Sistema de control de presión de neumáticos (VIGIA).
- Vibrador neumático.
- Grafica



SR BATEA 40M3

Foto referencial

PLANOS

