



Foto referencial

SR ESTANQUE PARA COMBUSTIBLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	ANCHO	ALTO	COMPARTIMIENTOS	Nº DE EJES	SUSPENSIÓN	TARA
33M3	2.600 M	3.665 M	4 (11+9+8+5)	3 JUNTOS	NEUMÁTICA	9.800 KG

CAJA DE CARGA

- Fabricado en acero carbono, formato **elíptico** poli céntrico.
- Espesor 3,75 mm. en el manto y 4,25 mm. en los cabezales y rompeolas.
- 4 compartimientos (11.000 + 9.000 + 8.000 + 5.000 L).
- Tapas escotilla de 500 mm. de diámetro por cada compartimiento, con válvula vacío presión.
- Camello en acero carbono de 6 mm. de espesor y baranda abatible con accionamiento neumático.
- Escalera delantera en acero carbono, 3 puntos de tierra por costado.
- Espacio entre divisorias y/o rompe olas, máximo de 1.500 mm., incluye válvula de venteo entre las divisorias.
- Limpieza con desengrasante químico y fosfotizante. Acabamiento con esmalte PU.
- Pintura antiderrapante en toda la extensión de la parte superior del estanque.

CHASIS Y SUSPENSIÓN

- Suspensión neumática marca FACCHINI con ejes de 13T.
- Levante neumático en el 1er eje.
- Perno rey de 2", con 8 pernos desmontable marca FACCHINI.
- Gato de apoyo con capacidad de levante de 24T y 60T de capacidad estática.
- Parachoque bajo norma nacional.
- Tapabarros y guardafangos de plástico
- Kit anticiclista, 13 llantas de aluminio

SISTEMA BOTTOM LOADING

- Tubería fabricada en aluminio 4", para carga / descarga en el lado derecho.
- Válvulas API con visor lateral, adaptador 6"x 4" y marcador de combustible.
- Sistema de recuperación de gases y enganche en 3".
- Sistema neumático de válvulas para la presurización del estanque con válvulas de emergencia.
- Espacio de vacío de 2,35% del volumen nominal máximo.
- Tapas escotillas posicionadas para que la flecha quede localizada al centro del compartimiento.



Foto referencial

SR ESTANQUE PARA COMBUSTIBLE

ACCESORIOS

- Una caja de herramientas, un dispositivo para agua.
- Un balde de aluminio.
- Dos porta mangueras de 5m. en 6".
- Porta neumáticos tipo catraca para dos neumáticos.
- Faroles de operación nocturna de válvulas API.
- Dos ganchos para alzas en las extremidades del estanque, para levantar en caso de volcamiento.
- Placas de seguridad.
- Porta extintores sin extintores.
- Cuñas y porta cuñas.
- Conos naranja grandes.
- Línea de vida en baranda retráctil.
- Sistema de accionamiento de freno en articulación del protector de ciclista, en las válvulas API.
- Sistema de frenos EBS + ANTIVUELCO
- Cintas reflectantes

PLANOS

