



Foto referencial

SR FURGÓN CARGA GENERAL AUTOPORTANTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO	ANCHO	ALTO	N° DE EJES	SUSPENSIÓN	TARA (KG)
16,15 MT	2.600 M	4.200M	3 JUNTOS	NEUMÁTICA	7.550 KG

DESCRIPTIVO TÉCNICO

- Panel frontal, trasero y de techo estructurado en perfiles de aluminio, formando estructura interna y externa.
- Techo en una sola pieza en aluminio, sin costuras.
- Revestimiento externo en chapa de aluminio liso pre pintado blanco.
- Pilares logísticos en alta resistencia para soporte de carga.
- Banda interna de 30 cm. para protección de golpes de monta carga.
- Cuadro Trasero: Perfiles de acero inoxidable con refuerzos internos de acero de alta resistencia.
- Puerta trasera doble hoja de abertura total. Sistema de cierre con 4 conjuntos de varas, traba y cierre.
- Piso en perfiles de aluminio, para alto tráfico, con región delantera y trasera en acero diamantado.

CHASIS Y SUSPENSIÓN

- Equipo Autoportante "MONOBLOCK".
- Planchón perno rey, cabezales intermedios y de suspensión, fabricados en acero de alta resistencia.
- Suspensión neumática integrada a ejes marca FACCHINI, con levante incorporado en el 1er eje.
- Ejes marca FACCHINI de trocha 77,5" y balatas de 8".
- Gatos de apoyo marca FACCHINI, con zapata "S".
- Perno rey de 2" de diámetro marca FACCHINI, totalmente desmontable.
- Doble posición de perno rey a 900 mm. y 1.600 mm.
- Estanques de aire de 120 litros de capacidad.

ACCESORIOS

- Sistema de frenos ABS marca WABCO.
- Llantas de acero.
- Tapabarros y guardafango de plástico.
- Hubodómetro
- Manómetro regulador de aire
- Sistema de aire adaptado para levante neumático del 1er eje
- 2 cajas de herramientas.
- Cintas reflectantes.
- Kit anti ciclista
- Porta Roll-up
- Porta lateral

OPCIONALES

- Frenos EBS.
- Llantas de aluminio.
- Neumáticos.
- Sistema de control de presión de neumáticos (VIGIA).
- Soft docking.
- Malla antirrobo.
- Gráfica.
- Patente en techo.
- valvúla colas



Foto referencial

SR FURGÓN CARGA GENERAL AUTOPORTANTE

PLANOS

